



VSPM智能型

- 永磁变频螺杆式真空泵 -

容积流量: 463-6312M³/H

极限压力: 0.3MBAR

功率: 5.5-110KW



螺杆技术 | 变频驱动 | 高效节能

产品特点 | Product features

卓越可靠

创新研发高效真空专用双螺杆技术、超长转子寿命、创新设计冷却与油路系统、性能稳定可靠。

高效节能

超一级能效IP55永磁变频电机、专用变频器实现矢量变频直联驱动、节能高达50%以上。

智能控制

内置物联网模块、实时显示各项参数、自动控制启停、自动报警并记录故障信息、远程智能监控。

绿色环保

高效油气分离器、在所有运行压力下保持超极致控油雾能力，保护环境。

操作简单 安装方便

大尺寸彩色触摸屏、人机互动界面友好、操作简单易懂。占地面积小，即插即用快捷安装使用。

静音运行

降噪隔音与减震技术、有效隔绝噪音传播。

规格型号 | Specifications

型 号	最大体积流量 (M³/H)	极限真空 (MBAR)	额定功率 (KW)	噪音 dB(A)	进气接口	排气接口	重量 (KG)	外形尺寸 (MM)
SCR450VSPM	463	0.3	5.5	55-74	DN80	DN65	555	1400*1150*1235
SCR550VSPM	562	0.3	7.5	55-74	DN80	DN65	555	1400*1150*1235
SCR750VSPM	727	0.3	11	55-74	DN80	DN65	565	1400*1150*1235
SCR900VSPM	963	0.3	15	55-74	DN80	DN65	575	1400*1150*1235
SCR1300VSPM	1285	0.3	22	55-74	DN150	DN100	1100	2000*1420*1730
SCR1800VSPM	1751	0.3	30	65-79	DN150	DN100	1100	2000*1420*1730
SCR2000VSPM	1925	0.3	37	65-79	DN150	DN100	1200	2000*1420*1730
SCR3000VSPM	3052	0.3	45	67-80	DN200	DN150	3850	2600*1910*1760
SCR3900VSPM	3863	0.3	55	67-80	DN200	DN150	3950	2600*1910*1760
SCR4600VSPM	4523	0.3	75	72-85	DN200	DN150	4000	2800*2000*1850
SCR5200VSPM	5136	0.3	90	72-85	DN200	DN150	4050	2800*2000*1850
SCR6300VSPM	6312	0.3	110	72-85	DN250	DN200	5000	2800*2000*1850